

- ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระใช้ปีกนก พร้อมคอคอยล์สปริง หรือทอร์ชันบาร์ หรือดีกว่า และเหล็กกันโครงหลังแบบแหวน ซ้อนติดตั้งเหนือเพลลา หรือแบบอิสระ หรือดีกว่า
- ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบตามแคตตาล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อและยาง ล้ออัลลอยหรือดีกว่า, ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางมีขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ความยาวช่วงล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

⇒ อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่จะต้องไม่น้อยกว่าละเอียดดังต่อไปนี้

- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กระจกทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- กุญแจพร้อมรีโมท
- ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจนอัลเฟลิกเตอร์ หรือแบบไฟโปรเจคเตอร์ หรือดีกว่า
- มีระบบความปลอดภัยการเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบปรับตั้งเวลาได้
- กระจกมองข้ามสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

⇒ ระบบความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่จะต้องไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

- ไฟเบรกดวงที่ ๓
- แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
- กระจกบังลมด้านหน้า แบบอัดขึ้นนิรภัย
- เข็มชี้ดนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- พวงมาลัยปรับระดับได้
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ด้านหน้ารถมีระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน จำนวน ๑ ชุด
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- มีไฟตัดหมอกหน้า